

# オプション機能付デマンド・コントローラ

# IDM-9



## 主な特徴

※写真は表示器別置タイプ

- ・高性能CPUを搭載し、素早かつ確にデマンド予測する
- ・特許技術の時分割制御でエアコンを気づかれずにコントロールできる
- ・デマンド対応していない古いエアコンも安全にコントロールできる
- ・30分毎の電力・温度データ等をCFカードに長期間保存できる
- ・大きなカラー表示タッチパネル採用で、見やすく簡単に操作できる

## 仕様

時分割デマンド制御方式(特許第4137632号)



一般仕様	電源	AC 85~264V 50/60Hz 33W
	本体外形寸法・質量	外形(mm): 300(W)×300(H)×150(D) 質量(kg) : 約2.4
パルス入力	パルス検出部	電力1点(50,000pulse/kWh 幅5msec以上) 時限1点
出力	制御出力	8点(制御3パターン切換) ※128点まで増設可能
	警報接点	1点(ブザー用)
その他	データ保存量	デマンド・温度データ24ヶ月分、各種最大kWおよび発生日時
	内部時計	年・月・日・時・分・秒 クォーツ時計 30日停電補償

写真は、表示器別置タイプです。LAN通信、メモリカード対応も製作可能です。

Index	DATE TIME	デマンド kW	外気温1 ℃	外気温2 ℃	外気温3 ℃	店表温1 ℃	店表温2 ℃	店表温3 ℃	店奥温1 ℃
1	2010/3/8 0:30	7.6	5.6	5.9	4.9	15.2	15.3	15.0	15.4
2	2010/3/8 1:00	6.4	5.4	5.6	4.8	15.4	15.4	15.0	15.4
3	2010/3/8 1:30	6.4	5.2	5.5	4.8	15.2	15.2	14.4	15.2
4	2010/3/8 2:00	6.5	5.0	5.2	4.6	15.0	15.0	14.2	15.0
5	2010/3/8 2:30	6.7	4.8	5.0	4.5	14.8	14.8	14.0	14.8
6	2010/3/8 3:00	6.4	4.5	4.6	4.2	14.6	14.6	13.0	14.6
7	2010/3/8 3:30	6.6	4.2	4.4	4.0	13.2	13.2	12.8	13.2
8	2010/3/8 4:00	6.8	4.1	4.2	4.1	12.2	12.2	11.7	12.2
9	2010/3/8 4:30	6.4	4.0	4.2	4.0	11.2	11.2	11.0	11.2
10	2010/3/8 5:00	6.5	4.0	4.1	4.0	10.2	10.2	9.8	10.2
11	2010/3/8 5:30	6.3	4.2	4.3	4.2	9.8	9.8	9.7	9.8
12	2010/3/8 6:00	6.2	5.3	5.4	5.3	9.6	9.6	9.5	9.6
13	2010/3/8 6:30	5.6	6.8	6.9	6.8	9.8	9.8	9.7	9.8
14	2010/3/8 7:00	6.4	7.5	7.8	7.5	10.8	10.8	10.1	10.8
15	2010/3/8 7:30	7.4	8.1	8.6	8.1	11.0	11.0	10.6	11.0
16	2010/3/8 8:00	15.6	9.8	10.1	9.8	12.3	12.3	15.1	13.2
17	2010/3/8 8:30	42.3	10.2	10.2	10.2	17.2	17.2	17.4	17.2
18	2010/3/8 9:00	56.4	11.0	11.0	11.0	19.2	19.2	19.3	19.2
19	2010/3/8 9:30	57.6	11.2	11.2	11.2	20.1	19.2	19.4	20.1

